

Obszar wejściowy

Obszar wejściowy i klatka schodowa w typowym domu szeregowym z charakterystycznymi problemami: nadmierna ciasnota i niedostatek światła dziennego. Wygląd też pozostawiał wiele do życzenia. Oto jeden ze sposobów na usunięcie tych usterek.

Znacie to z autopsji? Zaraz po otwarciu drzwi wejściowych wyrastają przed nami kolejne drzwi lub ściana, a potem stoimy w ciemnym i wąskim korytarzu, marząc o tym, by coś zmienić na lepsze. Nie darmo mówi się, że obszar wejściowy jest wizytówką domu. Każdemu właścicielowi zależy przecież na tym, by pierwsze wrażenie było korzystne i pozostawiło niezatarte ślady na gościach. Dlatego ważne jest, by urządzić tutaj godne miejsce przyjęć, nawet kosztem niezbędnych przeróbek. Wiadomo, że nie jest rzeczą możliwą wygospodarowanie miejsca na imponujący hol, ale nawet w niekorzystnych warunkach i dużej ciasnocie można coś dobrego zrobić. Świadczy o tym przedstawiony tutaj przykład.

Sytuacja wyjściowa wyglądała następująco: stary dom sze-



Udana przebudowa:

większa przestrzeń, więcej światła



Zdjęcie przed modernizacją: ciasna, szara i niepozornie wyglądająca klatka schodowa w starym domu szeregowym. O tym, że można coś z tym zrobić świadczy niniejszy reportaż.



1. Pierwsza czynność: wyburzenie ścianek małej komórki przy wejściu oraz bocznej ścianki w korytarzu przy schodach,...



2. ...z której pozostawiono jedynie niewielki fragment z tyłu. Zbyt duża ilość drzwi psuje efekt ogólny, dlatego zamurowano otwór pod schodami i dojście do kuchni,...



3. ...pozostawiając jedynie wycięcie na zamontowanie okna. Zaraz potem przystąpiono do wyrównania podłoża. Płynną zaprawą zniwelowano nierówności.



4. Na okładzinę wybrano wielkoformatowe płytki zrobione z granulatu szkła z dodatkiem żywicy epoksydowej, które wymagają specjalnego kleju.



5. Pomiędzy płytkami pozostawiono jedynie drobne szczeliny, aby nie psuły one efektu błyszczącej tafli. Już po trzech godzinach można po nich chodzić.



6. Ewentualne przycięcia robi się przy pomocy tarczy diamentowej. Równe podłoże i dobrej jakości klej są podstawą idealnego przylegania płyt.

Obszar wejściowy



7. Szklane płyty podłogowe fuguje się w taki sam sposób jak ceramikę. Najbardziej praktyczna jest tutaj szara fuga cementowa.



8. Cokołowe płytki z tego samego materiału tworzą efektowne wykończenie krawędzi bocznych. Zaokrąglenia wykańcza się małymi płytkami.



9. Pierwsza część pracy wykonana: nowa podłoga, otynkowane na biało ściany, nowe drzwi piwniczne oraz schody czekające na nową wykładzinę.



10. Jako ochrona krawędzi, ale także w celu zaakcentowania nowoczesnego wystroju założono aluminiowe profile brzegowe.



11. Ponieważ schody są kręte w dolnej i górnej części, trzeba było starannie przyciąć metalowe profile, aby końcówki idealnie pasowały.



12. Nowa wykładzina na schodach też musiała być dokładnie przycięta, dlatego wykorzystano stare elementy jako szablonu do wytyczenia nowych.

Izolacja akustyczna tłumiąca odgłosy chodzenia po schodach



Konstrukcja metalowa jest położona w ten sposób, by nie przenosić drgań i dźwięków. Przestrzeń wypełniono materiałem izolacyjnym.



Obudowę ścianki można zrobić z jednej warstwy płyt gipsowo-kartonowych lub z dwóch, przesuwając układ spoin.



W ten sposób w sąsiadującym pomieszczeniu – tutaj jest to pokój mieszkalny – znacznie obniżono poziom odczuwania hałasu.

Jeżeli do klatki schodowej i obszaru wejściowego przylega bezpośrednio pokój dzienny, to wtedy należy zastanowić się nad izolacją akustyczną. Można zacząć od odpowiedniego doboru wykładziny podłogowej oraz rozważyć wytłumienie ściany oddzielającej. Jeżeli układa się twardą podłogę lub tak jak tutaj płytki szklane, to trzeba zwrócić uwagę, by nie

przylegały one bezpośrednio do ściany działowej, aby nie mogły one przenosić odgłosu kroków, natomiast ścianę można chronić przed hałasem z klatki schodowej, zakładając np. pod płyty gipsowe warstwę izolacyjną. Jest to też sposób na izolację termiczną, gdy klatka schodowa jest zimna.

regowy o korytarzu szerokości prawie 2 metrów, po lewej stronie małe pomieszczenie o wymiarach 1 x 1m przeznaczone do wieszania ubrań, składowania butów i różnych drobiazgów. Zaraz za komórką usytuowano wejście na kręte schody. W tym miejscu korytarz ma już tylko 1 metr szerokości, gdyż schody są oddzielone ścianką. Konkluzja: schody były źle oświetlone, korytarz wąski, a szara wykładzina dywanowa dopełniała niekorzystnego wyglądu całości. Remont był niezbędny. Co chciano uzyskać? Przede wszystkim poszerzenie obszaru wejściowego, lepsze naświetlenie korytarza i schodów oraz poprawę wyglądu całości poprzez wymianę starej wykładziny. Najpierw przy-



13. Potem można było przystąpić do przyklejania gotowych fragmentów, zarówno na powierzchni poziomej, jak i na czołowej, przy czym...



14. ...najpierw przykleja się pas wykładziny na powierzchni czołowej, wsuwając ją przedtem pod aluminiowy profil brzegowy i mocno dociskając.



15. Wystające od strony zewnętrznej schodów kawałki wykładziny przycinano wzdłuż linii. Ostry nóż jest tutaj niezbędny narzędziem.



16. Także na pierwszym piętrze wyłożono korytarz tą samą czerwoną wykładziną w prążki, używając do tego celu dwustronnej taśmy klejącej, podobnie...



17. ...zresztą jak na stopniach. Tutaj przykleja się taśmę pod profilem i przed następnym stopniem.

stąpiono do niezbędnych prac wyburzeniowych: usunięto obydwie ścianki z komórki przy wejściu, aby powiększyć powierzchnię holu i zapewnić swobodny przepływ światła dziennego na ukryte do tej pory schody.

W celu poszerzenia drugiej części korytarza zburzono ściankę działową przy schodach, pozostawiając jedynie niewielki fragment przy tylnej ścianie. W ten sposób można objąć wzrokiem cały obszar wejściowy wraz ze schodami, który dzięki temu wydaje się znacznie większy niż poprzednio i jest lepiej doświetlony.

Jeśli chodzi o kolorystykę, to świadomie zdecydowano się na biały kolor ścian. Przeszklone drzwi wejściowe i znajdujące

się obok małe okno dają teraz jakby więcej światła, a błyszcząca podłoga odbija dodatkowo jego sporą ilość, potęgując wrażenie naturalnej jasności.

Gładkie szkło, czerwona wykładzina

Jeśli chodzi o wykładzinę podłogową, to postanowiono sięgnąć po nietypowy rodzaj materiału: wielkoformatowe płytki wykonane z niebieskich kawałków szkła i żywicy epoksydowej. W ten sposób nawierzchnia obszaru wejściowego i korytarza otrzymała jednolitą nawierzchnię, bez nadmiernej ilości spoin. Gładka tafla charakteryzuje się dodatkowo dużym połyskiem. Dzięki temu odbija ona światło



18. Tak wygląda obszar wejściowy po zakończonej pracy: większa przestrzeń i znacznie więcej światła. Ograniczono ilość drzwi i zburzono trzy ścianki.

dzienne, tworząc zarazem interesującą strukturę, efektownie kontrastującą z gładkimi i białymi ścianami.

Ze schodów również usunięto starą wykładzinę dywanową, zastępując ją ponownie miękkim, tekstylnym materiałem o żywym, kolorystycznym akcencie. A coś może lepiej kontrastować z białą ścian jak nie żywa czerwień?

Właśnie kolor czerwony wnosi do niniejszego obszaru wejściowego nie tylko dużo ciepła, ale także powiew nowoczes-

ności, tak bardzo potrzebnej w starej konstrukcji domu z lat 70-tych. Przy pomocy silnych, kontrastowych barw uzyskuje się lepszy i bardziej wyrazisty efekt, niż używając kolorów stonowanych i bardziej kompromisowych. To właśnie dzięki tym efektom ponury i ciemny obszar wejściowy zamieniono w jasne i nowoczesne pomieszczenie, które wydaje się być optycznie większe i bardziej gościnne. Niewielkim nakładem sił i kosztów uzyskano zadowalający wynik. □